

Wandmodel

FTXZ-N



R-32



3-zone-
bewegingssensor



Energiezuinige
stand



Onecta app



Ururu-
bevochtiging



Sarara-
ontvochtiging

Unieke alleskunner: koelen, verwarmen, ontvochtiging/bevochtiging, luchtreiniging en ventilatie met een hoog rendement.

- › SEER + SCOP = A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- › Unieke combinatie van 5 luchtbehandelings-technieken voor het perfecte binnenklimaat en met de laagst mogelijke milieu-impact.
- › 3-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht waar op dat moment niemand aanwezig is. De bewegingssensor werkt in 3 richtingen: links, rechts en naar voren. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch over naar de energiezuinige stand.
- › Fluisterstille werking: nauwelijks hoorbaar met een geluidsdrumniveau van slechts 19 dB(A).
- › De 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
- › Filters handmatig reinigen hoeft niet meer, dankzij de automatische filterreiniging.
- › Onecta app (via de optionele WLAN-adapter) voor online bediening vanaf een smartphone of tablet.
- › Spraakbediening mogelijk door integratie met Google Assistant en Amazon Alexa.
- › Eerste lucht/lucht warmtepomp met R-32 op de Europese markt.

FTXZ-N + RXZ-N




Set		FTXZ + RXZ		25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW		1,95	2,71	3,42	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60	
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen	Energielabel			A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00	
		SEER		9,54	9,00	8,60	
	Verwarmen (gematigd klimaat)	Jaarlijks energieverbruik	kWh	92	136	203	
		Energielabel				A+++	
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60	
		SCOP set/buitendeel		5,90/6,21	5,73/5,96	5,50/5,67	
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)		Ja	Ja	Ja			
Jaarlijks energieverbruik	kWh	831	1100	1427			
Afzekerwaarde (advies)		A		16			
Binnendeel		FTXZ		25N	35N	50N	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm		295x798x372		
Gewicht	Unit		kg		15		
Kleur	Unit				Wit		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Nom./Hoog	m ³ /h	240/318/450/642	240/336/504/726	276/396/552/900	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Nom./Hoog	m ³ /h	288/402/516/702	288/414/552/798	354/462/642/864	
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)	54	57	60	
	Verwarmen		dB(A)	56	57	59	
Geluidsdrumniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Nom./Hoog	dB(A)	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Nom./Hoog	dB(A)	39/35/28/19	16/29/36/42	24/31/38/44	
Buitendeel		RXZ		25N	35N	50N	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm		693x795x300		
Gewicht	Unit		kg		50		
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)	59	61	63	
	Verwarmen		dB(A)	59	61	64	
Geluidsdrumniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46	48	49	
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	46	48	50	
Werkingsbereik	Koelen	Min.-Max.	°C DB		-10~43		
	Verwarmen	Min.-Max.	°CWB		-20~18		
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud	TCO ₂ eq/GWP		R-32/1,34/0,9/675		
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch		1/4"		
	Gas		inch		3/8"		
	Leidinglengte	Max.	m		10		
	Hoogteverschil	Max.	m		8		
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning		Hz / V		1~ / 50 / 220-240		

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

*) Beschikbare menu's en functies van de Onecta app zijn afhankelijk van het type systeem en model binnendeel. Voor meer informatie neem contact op met onze collega's van Sales Support.

Wilt u meer weten over Ururu Sarara? Ga naar daikin.nl/ururusarara, doe de woonscan op daikin.nl/woonscan of neem contact op met uw Daikin installateur.



ECPNL22-021

09/22



Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin Europe N.V. in. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze folder met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze folder. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V. Deze publicatie vervangt ECPNL19-021.