PRODUCT NAME FVXM-A

						FVXM25A3V1B	FVXM35A3V1B	FVXM50A3V1B	FVXM25A2V1B (Archived)	FVXM35A2V1B (Archived)	FVXM50A2V1B (Archived)
Geluidsdrukniveau op 1 m	Verwarmen		Hoog	dB(A)	38.0	39.0	46.0	38.0	39.0	46.0
			Middelhoog	dB(A)	32.0	32.0	40.0	32.0	32.0	40.0
			Fluisterstille werking	dB(A)	19.0	19.0	29.0	19.0	19.0	29.0
			Laag	dB(A)	25.0	25.0	35.0	25.0	25.0	35.0
	Koelen		Medium	dB(A)	32.0	32.0	38.0	32.0	32.0	38.0
			Fluisterstille werking	dB(A)	20.0	20.0	27.0	20.0	20.0	27.0
			Laag	dB(A)	25.0	25.0	31.0	25.0	25.0	31.0
			Hoog	dB(A)	38.0	39.0	44.0	38.0	39.0	44.0
Standaard-accessoires	Montagehandleiding				1	1	1	1	1	1
	Bedieningshandleiding				1	1	1	1	1	1
	Draadloze afstandsbediening				1	1	1	1	1	1
	AAA drogecelbatterij				1	1	1	1	1	1
	Afstandsbedieningshouder				1	1	1	1	1	1
	Geurfilter van titaniumapatiet				2	2	2	2	2	2
	Zakje schroeven				1	1	1	1	1	1
	Algemene voorzorgsmaatregelen				1	1	1	1	1	1
Koelmiddel	GWP				675	675	675	675.0	675.0	675.0
Regelsystemen	Bedrade afstandsbediening				BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
	Infrared remote control				ARC466A66	ARC466A66	ARC466A66	ARC466A66	ARC466A66	ARC466A66
Koelleidingmaten	Liquid		OD	mm	6.40	6.40	6.40	6.35	6.35	6.35
	Gas			mm	9.50	9.50	12.70	9.50	9.50	12.70
	Drain				VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Power input	Koelen		Nom.	kW	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03
	Verwarmen		Nom.	kW	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03
Sound power level	Koelen			dB(A)	52.0	53.0	61.0	52.0	53.0	61.0
	Verwarmen			dB(A)	52.0	53.0	62.0	52.0	53.0	62.0
Afmetingen	Unit		Breedte	mm	750	750	750	750	750	750
			Diepte	mm	238	238	238	238	238	238
			Hoogte	mm	600	600	600	600	600	600
Behuizing	Kleur				Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
Gewicht	Unit			kg	17	17	17	17	17	17
Ventilator	Luchthoeveelheid	Verwarmen	Hoog	m^3/min	9.2	9.8	12.8	9.2	9.8	12.8
			Laag	m^3/min	5.6	5.6	8.4	5.6	5.6	8.4
			Medium	m^3/min	7.2	7.2	10.0	7.2	7.2	10.0
			Fluisterstille werking	m^3/min	4.1	4.1	5.9	4.1	4.1	5.9
		Koelen	Laag	m^3/min	4.9	4.9	6.6	4.9	4.9	6.6
			Medium	m^3/min	7	7	9	7	7	9
			Hoog	m^3/min	8.7	9.2	11.6	8.7	9.2	11.6
			Fluisterstille werking	m^3/min	4.1	4.1	5.4	4.1	4.1	5.4
Power supply	Fase				1~	1~	1~	1~	1~	1~
	Frequentie			Hz	50	50	50	50	50	50
	Spanning			V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240